

PODLAHOVÁ TECHNIKA

Špeciálna jednozložková akrylátová disperzia bez obsahu rozpúšťadiel

SCHÖNOX SHP je špeciálna penetrácia pre neporušené, hladké a nesavé podklady. Zvlášť vhodná pre pokládku na staré vinylové, linoleové a gumové krytiny.

Vlastnosti výrobku

- EMICODE EC 1^{PLUS} R: veľmi nízke emisie
- bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610
- pre vnútorné použitie
- jednozložkový
- na steny a na podlahy
- zaisťuje optimálnu adhéziu
- dobré protišmykové vlastnosti
- krátka čakacia doba
- jednoducho aplikovateľný valčekom
- nízka spotreba / vysoké pokrytie
- vhodný pre použitie na systémy podlahového vykurovania
- slabý zápach
- pripravený k použitiu

Aplikácia

SCHÖNOX SHP je vhodný:

- ako penetrácia pre zlepšenie adhézie hladkých a neporušených podkladov

Podklady

SCHÖNOX SHP je vhodný na:

- staré podklady, ako keramické dlaždice, prírodný kameň a terrazzo
- nedostatočne popieskované liate asfaltové potery alebo valcovaný asfaltový betón
- staré izolované/natrené plochy
- staré hladké a nepriepustné betónové podklady
- horečnaté potery
- staré podklady so zvyškami starých vode odolných lepidiel
- oceľ a iné kovy
- plne lepené, dôkladne očistené a opieskované odolné podlahové krytiny (s výnimkou PO krytín)

Obmedzená vhodnosť pre nasiakavé podklady (môže dochádzať k vzniku povrchovej vrstvy).

Požiadavky na podklad

- Odpovedajúca pevnosť, nosnosť, rozmerová stabilita a trvalá suchosť.

- Z podkladu odstráňte zvyšky prachu, špiny, oleja, tuku, vosku, čistiacich prostriedkov a voľných častíc, ktoré znižujú adhéziu.
- Odstráňte vhodnými opatreniami, napríklad základným očistením alebo odmasťovaním, všetky látky, ktoré môžu znižovať lepidivosť.
- Vrstvy vodou rozpustných lepidiel, napr. lepidiel zo sulfítových výluhov, je nutné mechanicky odstrániť. Ostatné zvyšky lepidiel je nutné napenetrovať pomocou SCHÖNOX EG.
- Staré vode odolné lepidla je nutné čo najdôkladnejšie odstrániť.
- Staré krytiny musia mať dostatočnú adhéziu k podkladu. Krytiny so slabou adhéziou je nutné odstrániť.
- Staré podlahy, ako keramické dlaždice, musia byť dôkladne očistené a opieskované.
- Pre vinylové dosky s obsahom azbestu sa odporúča len základné očistenie.
- Miestnosti v budovách bez suterénu je nutné izolovať proti vzliňajúcej vlhkosti v súlade s normou.
- Platia požiadavky príslušných platných noriem, smerníc a technických listov.
- Krytiny s izoláciou alebo náterom PU, neodstrániteľným pomocou chemického odstraňovača, nie sú vhodné k ošetreniu SCHÖNOX SHP. V prípade pochyb vykonajte penetráciu na skúšobnej ploche. SCHÖNOX SHP musí vytvoriť uzavretý film.

Miešací pomer

SCHÖNOX SHP aplikujte neriedený.




Doporučený spôsob práce

- SCHÖNOX SHP pred použitím premiešajte.
- Naneste penetráciu pomocou vhodného nástroja, napr. valčeka s krátkym vlasom alebo podušky, rovnomerne na suchý podklad. Zabráňte vzniku kaluží.
- Podlahové vyrovnávacie stierky SCHÖNOX je možné aplikovať po dobe

Technické údaje

- Základ: špeciálna akrylátová disperzia s prísadami
- Farba: modrá
- Hustota: 1,3 kg/l
- Skladovacia teplota: nie nižšia ako + 5 °C
- Pracovná teplota a teplota podkladu: nie nižšia ako + 15 °C
- Spotreba materiálu/pokrytie: pribl. 100 - 150 g/m²
- Doba schnutia: pribl. 1 - 4 hodina

Všetky hodnoty sú len približné, podliehajú miestnym klimatickým odchýlkam.



schnutia asi 1 - 2 hodine. Vhodné podlahové vyrovnávacie stierky nájdete v technických listoch.

- Venujte pozornosť dobe schnutia magnezitových poterov 4 hodiny.
- V prípade rozmerovo stálych podkladov je možné SCHÖNOX SHP použiť tiež pod keramické krytiny a prírodný kameň. Je nutné riadiť sa technickým listom SCHÖNOX SHP pre keramické krytiny.

Staré vinylové, linoleové alebo gumové krytiny (do 2,5 mm)

- Doporučené vyrovnávacie stierky: SCHÖNOX AP, SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF
- Minimálna hrúbka vrstvy je 3,0 mm.
- Staré krytiny s tlmivými rubmi nie sú vhodné.
- Pre krytiny > 2,5 mm si vyžiadajte radu od aplikačného technika.
- Pokiaľ sa očakávajú vysoké bodové zaťaženia (napr. v nemocniciach apod.), pokládka na staré krytiny sa neodporúča.
- Na staré mäkké krytiny je možné parkety pokladať len v obmedzenej miere. Vyžiadajte si radu pre konkrétnu aplikáciu.

Balenie

- 12,0 kg plastové vedro
- 5,0 kg plastové vedro

Skladovanie

- SCHÖNOX SHP skladujte na chladnom a suchom mieste, kde nemrzne.
- Skladovateľnosť 1 rok (v uzatvorenom obale).
- Otvorené vrecia sa musia ihneď uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.

Likvidácia

- Nechajte kanister vykvapkať a zlikvidujte v súlade s predpismi.
- Pri likvidácii zvyškov výrobku, odpadovej vody a nádob s pripevnenými zvyškami výrobku sa riadte miestnymi úradnými predpismi.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: veľmi nízky obsah emisií

GISCODE

- D1 - disperzné lepidlá a penetrácia bez obsahu rozpúšťadiel

EDP-vlastné prehlásenie

SCHÖNOX GmbH prehlasuje ako člen spoločnosti Deutsche Bauchemie a Industrieverband Klebstoffe, že výrobok spĺňa kritériá pre produkty na báze disperzie bez obsahu rozpúšťadiel.

Environmentálne prehlásenie o produkte

podľa ISO 14025 a EN 15804

Vlastník prohlášení

Deutsche Bauchemie e.V.
Industrieverband Klebstoffe e.V.
Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.

Editor

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Vlastník prehlásenia

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Číslo prehlásenia

EPD-DIV20140058-IBG1-DE

Dátum vydania

04.04.2014

Platné do

03.04.2019

Pokyny

- Nástroje ihneď očistite vo vode.
- Pri použití doplnkových výrobkov sa riadte príslušnými technickými listami. V prípade pochybností odporúčame si vyžiadať od výrobcu ďalšie informácie.
- Je nutné sa riadiť príslušnými technickými odporúčaniami pre pokládku následných povrchov
- Pretože u starých krytín je najmä u väčších plôch možné celoplošné lepenie vyskúšať len čiastočne, odporúčame dávať záruku zákazníkovi len na použité pracovné materiály.
- V prípade pochyb vykonajte skúšku alebo si vyžiadajte odbornú radu.

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.schonox.sk



Spoločnosť Sika Slovensko, spol. s r.o. má certifikovaný systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 9001 a 14001.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421-2-4920 0403

Fax: +421-2-4920 0444

E-mail: sika@sk.sika.com

<http://www.schonox.sk>



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group