

Produktový list
Vydanie 05/2009
Identifikačné č.:
02 09 01 05 403 0 000008
Verzia č. 03
Sika-Trocal® Cleaner L 100

Sika-Trocal® Cleaner L 100

Popis produktu

Zmes veľmi prchavých rozpúšťadiel.

Použitie

Čistič na odstránenie lokálnych znečistení zo Sikaplan® strešných hydroizolačných fólií a zo zvarov a na prípravu starých Sikaplan® PVC fólií na zváranie. Sika-Trocal® Cleaner L 100 je vhodný na riedenie lepidla Sika-Trocal® C 733 a odmasťovanie kovových platní. Tiež je možné ho použiť na prípravu PVC fólií na tekuté zváranie (rozpušťadlom).

Vlastnosti / Výhody

- Rozpúšťa znečistenia zo živice, tmelu a bitúmenu
- Rýchlo vypcháva
- Veľmi horľavý
- Čistič môže byť vhodný na čistenie náradia z kovu

Skúšky

Osvedčenia / Normy

- Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001/ 14001

Údaje o produkte

Forma

Konzistencia

Kvapalina

Farba

Transparentná

Balenie

plechovka: 4 kg, 9 kg
Baliaca jednotka: Europaleta alebo samostatné balenie



Skladovanie	
Sklad. podmienky	Skladovať v suchu a chlade v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení. Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Produkt je veľmi horľavý: Treba dodržiavať bezpečnostné predpisy týkajúce sa skladovania a manipulácie s nebezpečnými produktmi.
Životnosť	24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení. Dátum spotreby je uvedený na obale.
Technické údaje	
Chemická báza	Zmes veľmi prchavých rozpúšťadiel
Hustota	~ 0,9 kg/l
Informácie o systéme	
Požiadavky na spracovanie/limity	
Teplota vzduchu	min. -30°C
Teplota podkladu	min. -20°C
Limity	Rozpúšťa termoplastické materiály, ktoré nie sú odolné voči rozpúšťadlám (napr. polystyrén, polykarbonát, akryl). Nepoužívajte čistič na umývanie veľkej plochy fólie.
Spracovanie	
Návod na aplikáciu	Podľa platných inštrukcií na zabudovanie príslušnej strešnej hydroizolačnej fólie.
Aplikačná metóda	Aplikácia ako čistič: Sika-Trocal® Cleaner L 100 má dobrý rozpúšťací efekt na textilných farbách a špín. Aby sa zabránilo rozdielom vo farebnosti na povrchu fólie odporúča sa použiť na čistenie bielu bavlnenú handričku. Vyliaty Sika-Trocal® Cleaner L 100 musí byť odstránený okamžite suchou handričkou. Čistič na povrchu fólie musí byť dôkladne odparený pred zváraním. Aplikácia pri použití na riedenie lepidla: Podľa produktového listu pre Sika-Trocal® C 733.
Poznámky ku aplikácii / Limity	Sika-Trocal® Cleaner L 100 znižuje kvalitu zvaru a mal by sa použiť iba na silne znečistených povrchoch. Počas aplikácie používajte rukavice odolné voči rozpúšťadlám a ochranné okuliare. Najmenšie množstvo čističa napáda termoplastické povrchy. Sika-Trocal® Cleaner L 100 obsahuje veľmi prchavé a horľavé rozpúšťadlá. Aplikácia v uzatvorených miestnostiach je povolená iba v tých miestnostiach, kde je zabezpečené dostatočné vetranie. Fajčiť a práca s otvoreným ohňom nie sú povolené.
Dôležitá poznámka	Materiál sa rýchlo odparuje.
Čistenie náradia	Náradie a zariadenie musí byť očistené ihneď po použití.



Poznámky	Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.
Miestne obmedzenia	Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.
Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti	Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.
Právne oznámenia	Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42 e-mail: sika@sk.sika.com
Fax: 02 / 49 20 04 44 <http://www.sika.sk>

Redigoval: Ing. Rippelová
Dňa: 26.1.2010

