



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

NAPOUŠTĚDLO

FUNGICÍDNE NAPÚŠTADLO NA DREVO



PROTI HMYZU,
HUBÁM



HĽBKOVÁ
OCHRANA



ODOLNOSŤ PROTI
POVETERNOSTI

VLASTNOSTI

- Dlhodobá ochrana proti drevokaznému hmyzu, hubám a hnilobe
- Povrchová a hĺbková impregnácia do štruktúry dreva
- Rýchloschnúca
- Odpuďzuje vodu



POZOR



POUŽITIE

Tekuté fungicídne napúšťadlo na vodnej báze na napúšťanie dreva pod vodou riediteľné aj syntetické laky, lazúry, krycie farby a emaily. Napúšťadlo je možné použiť aj pod syntetické a olejové náterové hmoty vhodné na povrchovú úpravu dreva. Obsahuje účinné látky, ktoré chránia drevo proti drevokazným a drevo zafarbovujúcim hubám a hnilobe vo vonkajšom prostredí alebo v interiéroch, kde hrozí vyššie nebezpečenstvo napadnutia dreva. Zabezpečuje preventívnu ochranu drevených stavieb, trávov, plotov, okenných rámov, záhradného nábytku, pergol a pod.

Napúšťadlo nie je určené na nátery drevených materiálov, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami a krmivami a na nátery detských hračiek, včelích úľov a skleníkov.



BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Obsahuje účinné látky: 1,5g*kg⁻¹ (0,15%) propiconazole; 1g*kg⁻¹ (0,1%) cypermethrin; 0,5g*kg⁻¹ (0,05%) 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 0,5g*kg⁻¹ (0,05%) tebuconazole. Obsah nebezpečných látok: 3-butoxypropán-2-ol (CAS: 5131-66-8) >=1 - <5%

Pri zasiahnutí očí ihneď vypláchnuť prúdom čistej vody. Pri požití vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody a nevyvolávať zvracanie. Pri zasiahnutí pokožky opláchnuť postihnuté miesta čistou vodou a natrieť ochranným krémom. V týchto prípadoch a v prípade alergických reakcií konzultujte s lekárom. **Používajte biocídny prípravok bezpečne.**

Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

UN číslo: 3082, Trieda nebezpečnosti 9, Obalová skupina III, LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, J.N H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P273** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P391** Zozbierajte uniknutý produkt. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje propikonazol (ISO), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2Hizotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť suché, hladké, čisté, zbavené vosku, mastnôt a nečistôt. Nanášajte na suché, opracované alebo surové drevo zbavené kôry a lyka. Z povrchu dreva musí byť odstránená živica, vybrúsenie brúsny papierom č. 60-100. Tmavšie (šedé) miesta v dreve musia byť pri použití napúšťadla pod bezfarebné alebo lazúrovacie laky odstránené vybrúsením. V takomto prípade sa musí vybrúsiť najmä drevo, ktoré bolo dlhodobo vystavené poveternostným vplyvom a po vybrúsení nebolo natreté. Vlhkosť dreva môže byť najviac 12 %.



APLIKÁCIA

Obsah pred aplikáciou dôkladne pretrepte. Aplikujte neriedené štetcom, valčekom, namáčaním alebo impregnáciou v dvoch vrstvách. Nanášanie striekaním je zakázané a napúšťaný povrch dreva nesmie byť brúsený. Po úplnom zaschnutí je potrebné na ošetrový povrch aplikovať vrchný náter, lazúru alebo bezfarebný lak.

Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 15°C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikčné náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou.



EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE A SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +25°C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte. Prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje účinkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedenom na obale.**

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly.

Chráňte pred mrazom!



DOBA SCHNUTIA

2-4 hod. pri teplote 23°C. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Biocídny účinok sa prejaví ihneď po zaschnutí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu:

1,0 g.cm³

Obsah neprchavých látok – sušiny:

max. 2% obj.

Obsah organických rozpúšťadiel:

0,01 – 0,02 kg/kg produktu

Obsah VOC:

A/h, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je:

30g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne

30 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie

0,5 L; 2 L

Farebné odtiene:

bezfarebný

Konečný vzhľad:

bez zmeny

Výdatnosť:

80 – 120 ml/m²

Doba spotreby:

2,5 roka

Regist.č. bio/1758/D/12/CCHLP.

DISTRIBÚTOR SR:

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 010 01 Žilina
Slovenská republika
balakryl@ppg.com

VÝROBCA:

TRILAK Festégyártó Kft.
Grassalkovich u.4,
1238 Budapešť, Maďarsko

INFOLINKA SK: 0800 700 001

PPG A PPG Brand

www.balakryl.sk