



PRODLOUŽENÝ
ÚČINEK



UV FILTR



VODĚ
ODPUDIVOST

VLASTNOSTI

- Odolná vůči UV záření, vodě a nepříznivému počasí
- Tixotropní konzistence – nekape a nestéká
- Vynikající hydrofobní vlastnosti – odpuzuje vodu
- Ochrana po dobu 8 let



POUŽITÍ

Syntetická silnovrstvá tixotropní lazura na ošetření a údržbu všech druhů dřeva a dřevěných prvků v exteriéru. Díky tixotropní gelové konzistenci zajišťuje pohodlnou a lehkou aplikaci svislých povrchů. Zvýrazňuje a zachovává viditelnou kresbu dřeva s hedvábným leskem. Vhodná i na překližku nebo truhlářské desky. Ideální na zahradní nábytek, okna, dveře, podbití, obložení apod.



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě + 23°C a standardní vlhkosti 60%

Suchý na dotek: po 3 hodinách

Přetíratelný: po 24 hodinách

Nižší teplota, vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot, prachu, zamodrávání a plísní. Nové, neošetřené a demontované měkké dřevo musí být napuštěné bezbarvým napouštědlem. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů odstraňte, nátěry, které drží, zbruste jemným, brusným papírem. Praskliny a trhliny vyplňte vhodným tmelem na dřevo. Původní vrstvy krycích barev odstraňte odstraňovačem starých nátěrů BONDEX.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. **P501** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsah nebezpečných látek: benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká (CAS: 64742-48-9) ≥ 20 -<25%. Obsahuje methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, bis (1,2,2,6,6 -pentamethyl-4-piperidyl) sebacate a butan-2-on-oxim. Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsah VOC: A/e, maximální prahová hodnota obsahu VOC je 400g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 399g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na www.bondex.cz

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly. Likvidujte odpad dle místních předpisů. Nevylévejte do kanalizace nebo vodo-
tečí, kde by mohlo dojít k ovlivnění pozemních vodních toků.



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Lazura je připravená k okamžitému použití. Před použitím nemíchat a netřepat. Neředí se! Aplikujte 2 až 3 vrstvy štětcem ve směru vláken. Nepoužívejte při teplotách pod +5°C nebo při relativní vlhkosti 80% a více. Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

Nářadí pro aplikaci: štětec se syntetickými vlákny



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užité vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- Hustota produktu:** 0,9 g/cm³
- Vydatnost:** 12 – 14 m²/l v jedné vrstvě v závislosti od druhu dřeva a způsobu aplikace

INFORMACE O PRODUKTU

- Balení (L):** 0,75; 2,5
- Barevné odstíny:** světlá borovice, světlý dub, dub, oregonská pinie, teak, červený mahagon, ořech, palisandr, eben
- Konečný vzhled:** hedvábný lesk
- Doba spotřeby:** 5 let



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.

Datum poslední revize 12/2015

PŘÍLOHY

BAREVNÉ ODSTÍNY

