

CapaWood Performance

Tenkovrstvá lazúra určená pre ochranu dreva v exteriéri



Popis výrobku

Účel použitia

CapaWood Performance je tenkovrstvá lazúra, ktorá preniká hlboko do dreva. Tato lazúra ochráni drevo rozmerovo stálych a obmedzene rozmerovo stálych drevených konštrukcií, ako sú terasy, ploty, pergoly a záhradný nábytok. Nie je vhodná pre drevené komponenty, ktoré sú v trvalom kontakte so zemou.

Vlastnosti

- dokonale zachováva štruktúru dreva
- obsahuje rozpúšťadlo bez arómatov
- vysoká ochrana proti vlhkosti
- tenká vrstva umožňuje drevu dýchať
- ochrana proti plesniam
- ľahké spracovanie
- hodvábnne matný vzhľad

Materiálový základ

Alkydová živica, rozpúšťadlo bez arómatov, pigmenty

Balenie/veľkosti balenia

0,75 l a 2,5 l

Farebné odtiene

Biela, Transparentná, Light Oak, Pinie, Sweet cherry, Teak, Palisander a Green

Stupeň lesku

hodvábnne matný

Skladovanie

Skladujte v chlade, chráňte pred mrazom.
Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 3 roky od dátumu výroby.

Technické údaje

- Hustota: cca 0,87 g/cm³

Spracovanie

Príprava povrchu

Povrch musí byť čistý, pevný, suchý, bez oleja, vosku a mastnoty. Pred aplikáciou zbrúste nesúdržné časti a zašednuté časti dreva. Odstráňte prach a nečistoty z povrchu dreva. Vlhkosť dreva by nemala presahovať u tvrdého dreva 12% a u mäkkého dreva 15%. Pred použitím použite ako základný náter CapaWood Primer.

Príprava materiálu

Produkt dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Je ho možné aplikovať natieraním. Hlboko preniká do štruktúry dreva a zlepšuje ochranu proti vlhkosti a plesniam. Pigmentovaný CapaWood Performance zaisťuje ochranu proti UV žiareniu.

Na nové a surové drevo aplikujte 1 - 2 nátery CapaWood Primer a následne 2 – 3 nátery CapaWood Performance.

Riedenie

CapaWood Performance je pripravený k priamemu použitiu, neriedi sa.



Spotreba	Max. až 14 m ² / l (70 ml / m ²) pri jednej vrstve v závislosti na hrúbosti povrchu a pórovitosti substrátu (napríklad neohobľované drevo)
Podmienky spracovania	Spracovávajújte pri teplote vyššej než +5° C . Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.
Sušenie/čas schnutia	Po 5 hodinách je povrch suchý na dotyk. Druhú vrstvu je možné aplikovať za suchého počasia cca po 8 hodinách pri 20° C a 65% vzdušné vlhkosti. Celkom suchá je po 24 hodinách.
Čistenie nástrojov	Náradie po použití čistite syntetickým riedidlom alebo náhradou terpentínu.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)	Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Obsahuje propikonazol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri brúsení používajte prachový filter P2. Hmlu, vzniknutú pri striekaní, nevdychujte. Používajte kombinovaný filter A2/P2. Tento produkt je "ošetreným produktom" podľa nariadenia EU 528/2012 a obsahuje nasledujúce biocídy: Propiconazol (CAS č. 60207-90-1).
Likvidácia	Na recykláciu odovzdávajte len celkom vyprázdnené nádoby. Odpad by nemal byť likvidovaný s odpadovými vodami. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11* (kód 08 01 12).
Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín	Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/f): 700 g/ l. Tento výrobok obsahuje max. 600 g/l VOC.
Technické poradenstvo	V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.
Servisné centrum pre zákazníkov	Caparol Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava Tel.: +421 905 591 584 www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: August 2019

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezaväzujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: August 2019

Caparol Slovakia s.r.o. · Bailekove 4, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 9 555 66 440 · Fax: +421 9 555 66 495 · Internet: www.caparol.sk