



CarboSol Grund

Základná náterová hmota. Neobsahuje rozpúšťadlá. Takmer bez zápachu.

Účel použitia:

Špeciálna základná náterová hmota pre vodoodpudivú úpravu a vyrovnanie nasiakavosti rozdielne alebo silne nasiakavých plôch v interiéri aj exteriéri. Je určená pod fasádne výrobky CarboSol (a iné silikónové výrobky).

Pojivová báza:

Silan - akrylát

Farebný odtieň:

Namodrale mliečny, po zaschnutí takmer bezfarebný.

Skladovanie:

V chlade, nad bodom mrazu. Originálne uzavreté obaly je možné skladovať 12 mesiacov.

Aplikácia:

Základný náter: Na normálne savé podklady sa výrobok používa neriedený. Na silno savé plochy naneste neriedenú hmotu 1x, avšak do nasýtenia podkladu.

Postup pri aplikácii:

štetec, striekanie
Bez vzduchové tlakové striekanie:
uhol nástreku: 20-50°
tryska: 0,015"
tlak: 60 bar

Minimálna teplota pri aplikácii:

(teplota vzduchu, materiálu a podkladu pri vlastnej aplikácii a schnutí)

Materiál neaplikujte pri teplotách nižších než +5 °C, na priamom slnku, pri daždi alebo silnom vetre. Pozor pri nočných mrazíkoch!

Riedenie:

Neriedíte.

Spotreba:

Cca 100-150 g/m² podľa nasiakavosti podkladu (orientačná hodnota bez záruky, presnú spotrebu je treba zistiť na skúšobnej ploche).

Doba schnutia:

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 % je náter po 6-8 hodinách na povrchu suchý a pretieraateľný. Pri nízkej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia odpovedajúcim spôsobom predlžuje.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití vodou.

Upozornenie:

Aby zostali zachované špecifické vlastnosti

výrobku, nesmie sa miešať s inými výrobkami.

Obsah balenia:

12 kg

Obsah VOC:

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/ l VOC.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

Výrobok nie je nebezpečným prípravkom v zmysle zákona o chemikáliách a nepodlieha preto označovacej povinnosti. Pri manipulácii s chemickými výrobkami preto zachovávajte obvyklú opatrnosť a dodržujte hygienické opatrenie. Uchovávajte mimo dosah detí.

Kód odpadu:

57303 (podľa ÖNORM S 2100).

EWG/EAK: 08 01 03

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).

Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa

pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Výrobok je určený len pre profesionálne použitie!

Servisné stredisko:
tel. 00421 255 566 440
fax. 00421 255 566 435
e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: január 2014

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.