

## TECHNICKÝ LIST

### *Riedidlo S 6006*

**Charakteristika:** Je to zmes alifatických uhl'ovodíkov s minimálnym množstvom aromatických uhl'ovodíkov.

**Použitie:** Riedidlo sa používa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu.

#### **Vlastnosti:**

**Farba:** bezfarebný

Zápach: typický po použitých surovinách

Hustota: 750 - 799 kg/m<sup>3</sup>

Farba v mg J<sub>2</sub>/100 ml roztoku: max. 6

Bod vzplanutia: 37,5°C

Odparok: max. 15 mg/100 ml

Teplotná trieda: T3

Trieda požiaru: II B

**Aplikácia:** K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

#### **Bezpečnostné opatrenia:**

Riedidlo S 6006 je klasifikované ako prípravok škodlivý pre človeka i pre životné prostredie a horľavý prípravok. V prevádzkach, v ktorých sa manipuluje s riedidlom treba zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu z pracoviska a skladov pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady musia byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie používať v nevýbušnom prevedení. Zabrániť vzniku statickej elektriny. Používať náradie v neiskriacom prevedení. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.

**Skladovanie a balenie:** Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C. Skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie horľavých kvapalín. Výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l , plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l , 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.