



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTIACI PROSTRIEDOK



Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok je číry prípravok v spreji na báze vosku na regeneráciu a drevených plôch ošetrovaných Osmo Tvrdý voskový olej a voskovaných drevených povrchov vo vnútorných priestoroch. Pomocou primeranej starostlivosti ostávajú plochy po ošetrovaní odolné, nevytvára sa film.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok môžete použiť na drevo, korok, linoleum, PVC, syntetické povrchy, kamenný mramor a keramické dlaždice. Vosk odpudzuje nečistoty. Odstráni silné nečistoty a škvrny. Na neznámych povrchoch vykonajte skúšobnú aplikáciu.

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Prírodné rastlinné vosky (karnaubský a kandelilový vosk), parafíny, alifatické uhľovodíky (> 30%).

FAREBNÉ ODTIENE

3029 číry sprej

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť: 0,77 – 0,80 g/cm³

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

pH hodnota pri 20 °C: neudaná

Balenie: 400 ml sprej

Výdatnosť: Výdatnosť produktu závisí od absorpcie povrchu a stupni znečistenia povrchu. 1 l prípravku postačí na cca 80 – 100 m².

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt – neobsahuje VOC.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť bez nečistôt a bez prachu. Doporučujeme použiť Osmo OptiSet pre jednoduché čistenie a ošetrovanie. Silne znečistené a opotrebované podlahy najskôr vyčistite vodou s prípravkom Osmo Wisch-Fix, pomocou mopu na vlhko. Po uschnutí použijete Osmo vosková údržba a čistiaci prostriedok.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Pred použitím dobre premiešajte. Pri údržbe striekajte vo vzdialenosti 30 cm, rovnomerne rozotrite handričkou. Ak chcete škvrny odstrániť, nastriekajte priamo na usadeniny, uvoľnenú nečistotu zotrite handričkou.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

DOBA SCHNUTIA

Cca 30 – 40 minút (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

UPOZORNENIE

Pomocou pravidelnej aplikácie sa dosiahne vyššia odolnosť voči škvrnám a opotrebovaniu. Je však nevyhnutné, aby sa v priebehu rokov znovu použili potrebné oleje a vosky (napr. Osmo Tvrdý voskový olej) na ošetrovanie podlahy.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

NEBEZPEČENSTVO



Extrémne horľavý aerosól. Nádoba pod tlakom: po zahriatí môže prasknúť. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iného zdroja zapálenia.

Uchovávajte mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / iskier / otvoreného plameňa a inými zdrojmi zapálenia. Nefajčiť. Neprepichujte a ani nezapaľujte a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosah detí. Nevdychujte pary / aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a oblečením. Používajte len na dobre vetranom priestore. Ak je



potrebné lekárske ošetrovanie, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zamedzte styku s pokožkou a očami.

Hnací plyn: propán-bután.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované február 2018