



Pattex FIX Super silná montážna páska

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pattex FIX je super silná obojstranná montážna páska s vysokou pridržnosťou a dobrou príľnavosťou. Má dobrú počiatočnú lepiivosť a je navrhnutá špeciálne pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

VLASTNOSTI

- Jednoducho – bez ďalších nástrojov
- Ticho – bez vŕtania alebo hluku
- Čisto – bez nečistôt a prachu
- Silno – 1,5 m udrží až 80 kg

OBLASTI POUŽITIA

Na lepenie povrchov ako sú sklo, dlaždice, drevo, kov, tehla, kameň a mnoho druhov plastov.*

* Znížená príľnavosť k PE, PP atď. Nevhodné na lepenie PTFE (teflónu).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba:	biela
Typ:	obojsstranná páska
Zloženie:	polyuretánová pena
Lepidlo:	syntetický kaučuk
Uvoľňovací pásik:	modrý polyetylén / polypropylén
Šírka:	19 mm
Dĺžka:	1,5 m
Vypĺňanie nerovnomerného povrchu:	max. 0,8 mm
Príľnavosť k oceli (PSTC - 1):	> 20N / 25mm
Pevnosť v ťahu – 2kg (EN 1943):	>14d
Teplotná odolnosť:	-40°C to 90°C
Teplota spracovania:	15°C to 35°C
Trvanlivosť:	24 mesiacov
Skladovanie:	v suchom a chladnom prostredí pri teplotách od +10 °C do +30 °C

BALENIE

Rolka: 1,5m

SPRACOVANIE

Príprava povrchu:

Povrchy musia byť čisté, suché, tvrdé a zbavené prachu a mastnoty. Dôkladne ich očistite, napr. acetónom alebo alkoholom.

Aplikácia:

Montážnu pásku aplikujte tlakom a pevne na predmet, ktorý chcete lepiť. Vyhnite sa vzniku bublín medzi lepeným povrchom a páskou. Odstráňte modrý pásik z druhej strany pásky, prilepte a pritlačte na povrch, ktorého predmet chcete prilepiť. Konečná pevnosť lepenia bude dosiahnutá po 24 hodinách. Neaplikujte pri teplotách < 10°C.



Ďalšie informácie:

Najlepšie výsledky lepenia budú dosiahnuté pri aplikácii na hladké povrchy pri ideálnych podmienkach: lepenie plochých objektov (o hrúbke < 10 mm) na hladké kovové podklady.

Pridržná sila je redukovaná pri objektoch s hrúbkou > 10 mm a tiež pri aplikácii na iný ako kovový povrch. Počas lepenia sa nedotýkajte lepiace plochy pásky, znížite pevnosť lepenia. Pásku neaplikujte na PTFE, silikón, papier/ vinylové tapety alebo nestále povrchy. Taktiež nepoužívajte na povrchy potiahnuté ochrannou vrstvou. Nepracujte pri teplote povrchu a pásky < 10°C.

Odporúčaná dĺžka pásky:

15 cm pásky udrží až 8 kg záťaž (7,5 cm udrží až 4 kg) pri dodržaní ideálnych podmienok.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Zneškodňujte ako domový odpad. Lepený povrch musí byť suchý a čistý. Chĺostivé povrchy po odstránení pásky môžu ostať poškodené. Preto pred lepením otestujte na skrytom mieste, či je páska vhodná na lepenie a nepoškodí povrch.

PRVÁ POMOC

Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou min. 15 minút a vyhľadajte lekára.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
www.pattex.sk