BEZFAREBNÝ LAK NA DREVO LESKLÝ

PRIMALEX BEZFAREBNÝ LAK NA DREVO LESKLÝ je určený na nátery menej exponovaných drevených povrchov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Zachováva prirodzenú kresbu dreva a vytvára **pevný** povrch **odolný voči mechanickému poškodeniu**. Finálny povrch je tak **odolný aj voči bežným čistiacim prostriedkom.**

POUŽITIE

Je ideálny takmer na všetky druhy dreva, ako sú napríklad stavebné konštrukcie, okenné rámy, nábytok alebo dyhované povrchy. Lak nie je určený na na nátery, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou a na nátery detského nábytku a hračiek.

ZLOŽENIE

Živica, rozpúšťadlo, sušina.

DOBA SCHNUTIA PRI TEPLOTE 23 °C

24 hodín, prebrúsenie pri teplote 23 °C: za 24 hodín

APLIKAČNÝ POSTUP

Povrch dreva musí byť dokonale vybrúsený a zbavený prachu. Na zvýšenie životnosti je vhodné pre vnútorné prostredie ošetriť povrch napúšťacou fermežou. Vo vonkajšom prostredí použite impregnačný prostriedok **Primalex Fungicídne napúšťadlo na drevo**. Po 2 hodinách zotrite nevsiaknuté množstvo impregnačného prostriedku.
Na takto upravený povrch nanášajte lak štetcom, valčekom alebo striekaním v jednej až dvoch vrstvách v intervale 24 hodín. Zaschnutý povrch je vhodné pred ďalším náterom ľahko prebrúsiť.
Lak je pripravený na okamžité použitie. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác syntetickým riedidlom.

UPOZORNENIE

Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale zachová úžitkové vlastnosti minimálne 2 roky od dátumu výroby uvedenom na obale.

SKLADOVANIE

Skladuje sa v suchých uzavretých skladoch, v pôvodných obaloch pri teplote +5 až +25 °C.
ADR kategória III.

BEZPEČNOSŤ, HYGIENICKÉ PREDPISY A EKOLÓGIA

Obsahuje hydrogenovaný benzín s nízkou teplotou varu (ťažká frakcia, CAS 64742-48-9) 38-42%, butan – 2-on oxim do 0,5%. Obsahuje butan-2-on-oxim. Môže vyvolať alergickú reakciu.
R 10 Horľavý, **R 52/53** Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia, **R 67** Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat, **S 1/2** uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí, **S 23** Nevdychujte pary a aerosóly, **S 24/25** Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami, **S 29/56** Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, **S 46** V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie, **S 51** Používajte len na dobre vetranom mieste, **S 62** Pri požití nevyvolávať zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
Likvidácia obalov a odpadov: použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškami výrobkov odkladajte na miesto určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi.

VOC

A / e, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je **400 g/l** (2010); tento výrobok obsahuje maximálne **400 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

KATEGÓRIA

BALENIE

0,5 | 0,75 | 0,9 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 15

VÝDATNOSŤ

10–12 m²/l (1 vrstva)

APLIKÁCIA

BENEFITY

UV

Farba	Bezfarebný	
Technické parametre	Výdatnosť v jednej vrstve (m²/l)	10 – 12*

* odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách