

Rigips skrutky 221

Technický list



Popis výrobku

Rigips skrutky 221 sú vyrobené z ocele s fosfátovaným povrchom a spĺňajú špecifikácie normy EN 14566. Majú zapustenú hlavičku, dvojchodový závit a samozávrtný hrot.

Oblasť použitia

Rigips skrutky 221 sa používajú na upevnenie opláštenia v sadrokartónových systémoch. Používajú sa na upevnenie sadrokartónových dosiek na oceľovú podkonštrukciu z plechu s hrúbkou $0,7 \text{ mm} \leq t \leq 2,25 \text{ mm}$. Rigips skrutky 221 sú k dispozícii s rozmermi $3,5 \times 25 \text{ mm}$, $3,5 \times 35 \text{ mm}$, $3,5 \times 45 \text{ mm}$.

Technické údaje

Označenie	Skrutky 221	
Typ	TB	
Materiál	oceľ s fosfátovaným povrchom	
Reakcia na oheň	–	A1
Rozmer	[mm]	3,5 × 25; 3,5 × 35; 3,5 × 45;
Dĺžka	[mm]	25; 35; 45;
Priemer	[mm]	Ø 3,5
Druh hlavičky	–	zapustená
Hrot	–	samozávrtný
Drážka	–	krížová (PH veľ. 2)
Skladovanie	–	v suchu

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.

V závislosti od oblasti použitia je potrebné zvoliť požadované dĺžky skrutiek. Ďalšie informácie nájdete v technickej literatúre Rigips.

