



Capatect pancierová tkanina

Špeciálne vyvinutá tkanina zo sklených vlákien na zvýšenie mechanickej odolnosti soklovej časti zatepľovacích systémov Capatect.

Popis výrobku

Účel použitia:

Capatect pancierová tkanina zo sklených vlákien je odolná proti alkáliám a špeciálne vyvinutá na zvýšenie mechanickej odolnosti zatepľovacích systémov.

Vlastnosti:

- úprava proti posunutiu
- vysoká pevnosť v ťahu
- bez obsahu zmäkčovadiel
- odolnosť proti alkáliám
- rozmery očiek 5,5 x 5 mm
- hmotnosť vo vzťahu k ploche: 340 g/m² ± 5 %

Farebný odtieň: oranžová

Skladovanie:

V suchom prostredí chrániť pred slnečným žiarením.

Balenie:

Rolka 25 m, šírka 100 cm = 25 m²

Spotreba:

1,0 m²/m²

Spracovanie:

Všeobecne pri aplikácii platí náš montážny postup tepelnoizolačných systémov Capatect.

Pancierová vrstva sa aplikuje na posilnenie výstužnej vrstvy vždy pred samotnou výstužnou vrstvou.

Príslušnú armováciu hmotu nanášajte v šírke pásu tkaniny celoplošne na izolačné dosky a do hmoty zatlačte bez presahov Capatect pancierovú tkaninu. Vystupujúci tmel naostro stiahnite hladítkom. Hrúbka pancierovej vrstvy by mala činiť cca. 2mm.

Teplota pri spracovaní:

Počas aplikácie ako aj schnutia vrstvy nesmie teplota klesnúť pod + 5°C

Inštrukcie

Likvidácia:

Zvyšky materiálu likvidujte podľa inštrukcii pre kód EAK 101103 (staré materiály zo skálnych vlákien) alebo pre kód EAK 170904 (zmiešané stavebné a demolačné odpady).

Technické poradenstvo:

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. +421 905 591 584

e-mail.: info@caparol.sk